



## TYPEGODKJENNING

NR 94/68 T

STATENS VEGVESEN  
Vegdirektoratet

TEMPO-LETT MOPED

Modell: Corvette Type: 290

Dato 2. oktober  
Erst.nr. 62/65 (374)**TYPEGODKJENNINGEN GJELDER FRA UNDERSTELL NR.  
OG BARE DERSOM KJØRETØYET ER I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE****KJØRETØYETS HOVEDDATA** som nyttes til utfylling av registreringsmelding og vognkort

Kjøreløyggruppe Moped		Kode 804		Registreringsår/jårsmodell <sup>1)</sup>		
Fabrikat (F) Tempo-Lett		Modell - type Corvette - 290		Koder 840/21		
Understell nr. (G)		Største lengde cm		Største bredde		
Antall aksler	Avstand fra første til siste aksel cm	Boggiakselavst. cm	Motorytelse 2,4 hk (DIN)	Slagvolum 47 cm <sup>3</sup>	Drivstoff Bensin	Kode 1
Gummidimensjon foran		Plyrating	Utstyr <input type="checkbox"/> Tipp <input type="checkbox"/> Kran <input type="checkbox"/> Lasteapparat <input type="checkbox"/> Tilhengerkopling			
Gummidimensjon bak		Plyrating	Kilometer teller nr.	Typegodkjenning nr. 94/68 T		
Største totalvekt kg		Antall sittepl. i forsete 1		Siste kjennemerke		
Egenvekt 54 kg	Vekt av fører + 75 kg =	129 kg	Antall sittepl. i alt 1			
Største nyttelast inklusiv vekt av passasjerer kg		Antall ståplasser				
Største forakseltrykk kg		Største totalvekt av tilhenger				
Største bakaksel-/boggi trykk kg		Med brems kg				
Egenvekt på foraksel kg	Egenvekt på bak-/boggiaksel kg	Uten brems kg		Registreringsmyndighetens stempel og underskrift		

**MERKINGENS PLASSERING**

Fabrikasjonsplate

Innpreget typebet.  
og underst. nr. På venstre side av styrehode**MOTOR**

Fabrikat	"Sachs"	Slaglengde	42 mm
Type	50/MA ABE Ausf.H.	Slagvolum	47 cm <sup>3</sup>
Prinsipp	1 syl. 2 takt	Maks. ytelse	2,4 Hk. ved 4800 o'min
Syl.diam.	38 mm		

**TILBEHØR ETC.**

Speil

Radiostøydemper Skjermet pluggchette med innebygd motstand  
Tyverisikring Hjullås**SÆRLIGE FORBEHOLD****ANMERKNINGER TIL FØRSTE SIDE**

**ELEKTRISK ANLEGG**

		Lampeeffekt Watt
Fjernlys	1 stk. hvitt "Hella"	15
Nærlys	1 stk. hvitt "Hella"	15
Parkeringslys		
Tåke- eller grøftlys		
Baklys	1 stk. rød "El-stop" eller "Wipac"	3
Stopplys x)	1 stk. oransje "El-stop" eller 1 stk. rød "Wipac"	5/2 x 2,7
Nummerskiltlys	1 stk. hvitt kombinert med baklys	3
Refleksanordning	1 stk. rød "El-stop" R/263 eller "Wipac" BS 2516 G1	—
Horn	1 stk. vekselstrømshorn "Hella" eller "Unus"	
Tenningssystem	Svinghjulsmagnet	
Akkumulator		

**BÆRENDE ELEMENTER**

Ramme	Sentralrørramme		
Hjuloppheng foran	Teleskopgaffel	Antall hjul	2
Hjuloppheng bak	Svinggaffel	Setets lengde	36 cm
Støtdempere			

**BREMSE**

"JØS" fullnavsbremser. Trommeldiameter 90 mm, båndbredde 16 mm  
 Forbrems: Håndtak på styrets høyre side. Wireoverføring  
 Bakbrems: Pedal på høyre side. Stagooverføring

**TRANSMISJON**

Antall gear	3	Tannantall, foran	13	, bak	32
Transmisjonsart	Kjede				
Tot. oversetn.forhold	13.35 (3. gear)				

**LYDDEMPER**

Utblåsning: 1 stk. 660 mm x 65 mm<sup>Ø</sup>  
 Innsugning: 1 stk. "Sachs" ca. 70 x 70 x 50 mm

**ANMERKNINGER TIL ANNEN SIDE**

x) Typegodkjenningen gjelder også uten stopplys i de tilfelle det anvendes "Wipac" baklykt.

Vegtrafikkavdelingen  
 etter fullmakt

*Odd Schøyen*  
 Odd Schøyen

*C. H. Seyffarth*  
 C. H. Seyffarth