



## TYPEGODKJENNING

NR 76/66 T

STATENS VEGVESEN  
VegdirektoratetTEMPO-LETT VAREMOPED  
Modell: KURER Type: 500Dato 21. oktobe  
Erst.nr. 84/65 T**TYPEGODKJENNINGEN GJELDER FRA UNDERSTELL NR. \_\_\_\_\_  
OG BARE DERSOM KJØRETØYET ER I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE****KJØRETØYETS HOVEDDATA** som nyttes til utfylling av registreringsmelding og vognkort

Hva slag kjøretøy Moped		Kode 804		Årsmodell (registreringsår) 76/66 T		Typegodkjenning nr. 76/66 T	
Fabrikkmerke (F) Tempo-Lett		Type eller modellbetegnelse Kurer 500				Kode	
Karosseriets art <input type="checkbox"/> 1. Lukket <input checked="" type="checkbox"/> 2. Åpent		Sittepl. inkl. fører 1	Sittepl. i forsete	Største lengde cm 64	Største bredde cm 64	Største høyde cm	Understell nr. (G)
Gummidim. foran 2,50 x 20		ant. lag	Gummidimensjon bak 2,50 x 23		ant. lag	Drivstoff 1	Slagvolum 47 cm <sup>3</sup> Antall syli 1
Ståplasser	Lastepl. innv. leng. cm	Ant. aksler	Aksler m/drifft	Aksler m/tvillinghj.	Akselavstand cm 119	<input type="checkbox"/> 1. Riksdisp. 7 t. <input type="checkbox"/> 2. Riksdisp. 6 t.	<input type="checkbox"/> 3. Riksdisp. 5 t. <input type="checkbox"/> 4. Riksdisp. 4 t. <input type="checkbox"/> 5. Lokale <input type="checkbox"/> 6. Spes.c
<input type="checkbox"/> 1. Håndtipp <input type="checkbox"/> 2. Envegs maskintipp	<input type="checkbox"/> 3. Trev m. tipp <input type="checkbox"/> 4. Tilh.feste	<input type="checkbox"/> 5. Prosskrok <input type="checkbox"/> 6. Kran	<input type="checkbox"/> 7. Lasteapp. <input type="checkbox"/> 8. Plogfeste	<input type="checkbox"/> 9. Ulst. dyretr. <input type="checkbox"/> 0. Vinsj	Kilometerteller nr.		
AKSELTRYKKBREGNING					Siste kj.merke		
Vekt	Foran	<input type="checkbox"/> Bak	Total	Tilhenger			
i driftsferdig stand			65	Maks. tillatt tot. vekt av tilhenger			
av fører og passasjerer				Med brems			
av nettolasten	25	25	50	Uten brems			
Sum (akseltrykk)				Stempel og underskrift			

**MERKINGENS PLASSERING**

Fabrikasjonsplate

Innpreget typebet. og underst. nr. På venstre side av styrehodet

**MOTOR**

Fabrikat	Sachs	Slaglende	42	mm
Type	50/MA ABE X	Slagvolum	47	cm <sup>3</sup>
Prinsipp	1 syl. 2 takt	Maks. ytelse	2,4	Hk. ved 4700 o/min.
Syl.diam.	38 mm			

**TILBEHØR ETC.**

Speil

Radiostøydemper Skjermet pluggchette med innebygget motstand  
Tyverisikring Hjullås på forgaffel**SÆRLIGE FORBEHOLD****ANMERKNINGER TIL FØRSTE SIDE**

**TYPEGODKJENNING****ELEKTRISK ANLEGG**

		Lampeeffekt Watt
Fjernlys	1 stk. hvitt "Hella"	15
Nærlys	1 stk. hvitt "Hella"	15
Parkeringslys		
Tåke- eller grøftlys		
Baklys	1 stk. rødt "ElStopp" (Sken)	3
Stopplys	1 stk. oransje "ElStopp"	5
Nummerskiltlys		
Refleksanordning	1 stk. rød R/263 VD-35 B i baklysglass	—
Horn	1 stk. ballhorn	
Tenningsystem	Svinghjulsmagnet	
Akkumulator	Ingen	

**BÆRENDE ELEMENTER**

Ramme	Forsterket sentralrørramme		
Hjuloppheng foran	Svinggaffel	Antall hjul	2
Hjuloppheng bak	Uavfjæret	Setets lengde	27 cm
Støtdempere	Ingen		

**BREMSER**

"JØS" fullnavsbremser. Trommeldiameter 120 mm, båndbredde 23 mm.  
Forbrems: Brems håndtak på styrets høyre side. Wireoverføring  
Bakbrems: Brems pedal på høyre side. Stagoverføring

**TRANSMISJON**


Antall gear	4	Tannantall, foran	12	, bak	32
Transmisjonsart	Kjede				
Tot. oversetn.forhold	12,75 (4. gear)				

**LYDDEMPER**

Utblåsning: 660 mm x 65 mm $\emptyset$   
Innsugning: Filterinnsats ca. 30 mm x 40 mm

**ANMERKNINGER TIL ANNEN SIDE**

Vegtrafikkavdelingen  
etter fullmakt

  
Odd Schøyen

  
C.H. Seyffarth  
Sille