



TYPEGODKJENNING

NR 79/67 T

STATENS VEGVESEN
Vegdirektoratet

TEMPO LETT MOTORSYKKE
Modell: Sprint 210^x) Type: 210^x)

Dato 22. september
Erst.nr. 75/66 T

**TYPEGODKJENNINGEN GJELDER FRA UNDERSTELL NR.
OG BARE DERSOM KJØRETØYET ER I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE**

KJØRETØYETS HOVEDDATA som nyttes til utfylling av registreringsmelding og vognkort

Hva slag kjøretøy Lett motorsykkel		Kode 801	Årsmodell/registreringsår ¹⁾		Typegodkjenning nr. 79/67 T	
Fabrikkermerke (F) Tempo		Type eller modellbetegnelse Sprint 210 ^x)			Kode 840/21	
Karosseriets art <input type="checkbox"/> 1. Lukket <input checked="" type="checkbox"/> 2. Åpent	Sittepl. inkl. fører 2	Sittepl. i forsete	Største lengde cm	Største bredde cm	Største høyde cm	Understell nr. (G)
Gummidim. foran 3,00 x 16	ant. lag 4	Gummidimensjon bak 3,00 x 16	ant. lag 4	Drivstoff 1	Slagvolum 97 cm ³	Antall sylin 1
Ståplasser	Lastepl. innv. leng. cm	Ant. aksler	Aksler m/drift	Aksler m/tvillinghj.	Akselavstand 119 cm	<input type="checkbox"/> 1. Riksdisp. 7 t. <input type="checkbox"/> 3. Riksdisp. 5 t. <input type="checkbox"/> 5. Lokald <input type="checkbox"/> 2. Riksdisp. 6 t. <input type="checkbox"/> 4. Riksdisp. 4 t. <input type="checkbox"/> 6. Spes.d
<input type="checkbox"/> 1. Håndtipp <input type="checkbox"/> 2. Envegs maskintipp	<input type="checkbox"/> 3. Trev m. tipp <input type="checkbox"/> 4. Tilh.feste	<input type="checkbox"/> 5. Prosskrok <input type="checkbox"/> 6. Kran	<input type="checkbox"/> 7. Lasteapp. <input type="checkbox"/> 8. Plogfeste	<input type="checkbox"/> 9. Utst. dyretr. <input type="checkbox"/> 0. Vinsj	Kilometerteller nr.	
AKSELTRYKKBeregning					Siste kj.merke	
Vekt	Foran	<input type="checkbox"/> Bak	Total	Tilhenger		
i driftsfærdig stand			85	Maks. tillatt tot. vekt av tilhenger		
av fører og passasjerer				Med brems		
av nettolasten				Uten brems		
Sum (akseltrykk)				Stempel og underskrift		

MERKINGENS PLASSERING

Fabrikasjonsplate

Innpreget typebet. og underst. nr. på venstre side av styrehode

MOTOR

Fabrikat	"Sachs"	Slaglende	54 mm
Type	100/4S ABE 10153	Slagvolum	97 cm
Prinsipp	1 syl. 2 takt	Maks. ytelse	6,6 Hk. ved 5700 o/min.
Syl.diam.	48 mm		

TILBEHØR ETC.

Speil

Radiostøydemper Skjermet pluggchette med innebygd motstand
Tyverisikring Hjullås

SÆRLIGE FORBEHOLD

ANMERKNINGER TIL FØRSTE SIDE

x) Tidligere, Modell: Sprint, Type: 200

**ELEKTRISK ANLEGG**

		Lampeeffekt Watt
Fjernlys	1 stk. hvitt "Hella"	25
Nærlys	1 stk. hvitt "Hella"	25
Parkeringslys	-	
Tåke- eller grøftlys	-	
Baklys	1 stk. rødt "Wipac"	3
Stopplys	1 stk. rødt i baklykt	2 x 2,7
Nummerskiltlys	1 stk. hvitt, samme pære som for baklys	3
Refleksanordning	x) 1 stk. rød "Hella" K 11257	—
Horn	1 stk. "Unus" vekselstrømshorn	
Tenningsystem	Svinghjulsmagnet	
Akkumulator	-	

BÆRENDE ELEMENTER

Ramme	Sentralrørramme		
Hjuloppheng foran	Teleskopgaffel	Antall hjul	2
Hjuloppheng bak	Svinggaffel	Setets lengde	60 cm
Støtdempere	Hydraulisk demping av begge hjul		

BREMSER

"JØS" fullnavsbremser
Forbrems: Trommeldiameter 150 mm, båndbredde 28 mm
Håndtak på høyre side. Wireoverføring
Bakbrems: Trommeldiameter 120 mm, båndbredde 23 mm
Pedal på høyre side. Stagoverføring

TRANSMISJON

Antall gear	4	Tannantall, foran	12	, bak	40
Transmisjonsart	Kjede				
Tot. oversetn. forhold	7,6 (4.gear)				


LYDDEMPER

Utblåsning: 870 x 90 mm maks. \varnothing
Innsugning: Innsats 70 x 100 mm \varnothing

ANMERKNINGER TIL ANNEN SIDE

x) Tidligere: 1 stk. rød "Scotchlite" VD11AB eller annen godkjent refleksanordning

Vegtrafikkavdelingen
etter fullmakt


Odd Schøyen


C. H. Seyffarth

OSHO