



# TYPEGODKJENNING

NR. 106/71 T

STATENS VEGVESEN  
VegdirektoratetTEMPO LETT MOTORSYKKEL  
Modell: Sprint Type: 820Dato 27. august  
Erst.nr.**TYPEGODKJENNINGEN GJELDER FRA UNDERSTELL NR.  
OG BARE DERSOM KJØRETØYET ER I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE****KJØRETØYETS HOVEDDATA** som nyttes til utfylling av registreringsmelding og vognkort

Kjøretøygruppe Lett motorsykkel		Kode 610	Registreringsår		
Merket Tempo	Kode 840	Modell/type Sprint 820		Kode 10	
Understell nr.		Lengde i cm	Bredde i cm	Antall aksler	Akselavstander i cm
Motorytelse i hk (DIN) 5,2	Slagvolum i cm <sup>3</sup> 49	Drivstoff kode 1	Kilometer teller nr. N.	Typegodkj. nr. 106/71 T	
Gunnmidimensjon foran 2.75 - 17R	Plyrating	Utstyr <input type="checkbox"/> Tipp <input type="checkbox"/> Kran <input type="checkbox"/> Lasteapparat <input type="checkbox"/> Tilhengerkopling			
Gunnmidimensjon bak 2.75 - 17R	Plyrating	Maks. aktuell totalvekt av tilhenger-/redskap <sup>2</sup> til motorvogn som er konstruert for en hastighet av 30 km/t eller mer for:	Maks. aktuell totalvekt av tilhenger-/redskap til motorvogn som er konstruert for en hastighet mindre enn 30 km/t for:	Antall sitteplasser i alt	
Kjøretøyets tillatte totalvekt 239 kg	Egenvekt 89 kg	Vekt av fører + 75 kg = 164 kg		2	
Kjøretøyets tillatte nyttelast inklusiv vekt av passasjerer 75 kg		Tilhenger-/redskap med driftsbremse kg	Slepovgn/slepredskap uten driftsbremse kg	Antall sitteplasser i forsete	
Kjøretøyets tillatte forakseltrykk 54 kg		Tilhenger-/redskap uten driftsbremse kg	Påhengsvogn/påhengsredskap uten driftsbremse kg	Antall ståplasser	
Kjøretøyets tillatte bakaksel-/boggi trykk 185 kg	Egenvekt på foraksel kg	Egenvekt på bak-/boggi aksel kg			

**FABRIKASJONSPLATE**

INNPREGET UNDERST.NR. På venstre side av styrehode

RAMME Sentralrørramme

Antall hjul 2

MOTOR 1.syl., 2-takt

Sylinderdiameter 38 mm

Fabrikat-type "Sachs" 50 S ABE 101 20

Slaglengde 44 mm

TRANSMISJON Kjede

Tannantall, foran 13 , bak 35

Tot. oversetn.forhold 16,3 (5.gear)

Antall gear 5

BREMSE "JØS" fullnavsbremser. Trommeldiameter 120 mm, båndbredde 23 mm. Wireoverføring foran, stagoverføring bak.

LYDDEMPER, utblåsn. 1 stk. ca. 760 x 70 mmØ

LYDDEMPER, innsugn. Plasthus ca. 230 x 125 x 80 mm med filterinnsats

FORBEHOLD, ANMERKNINGER

ca. 70x68 mmØ

Vegtrafikkavdelingen  
etter fullmakt  
Odd Schøyen  
C. H. Seyffarth