



TYPEGODKJENNING

NR 37/67 T

STATENS VEGVESEN
Vegdirektoratet

TEMPO LETT VAREMOTORSYKKEL
Modell: TRANSPORT x) Type: 515

Dato 12. april
Erst.nr.

**TYPEGODKJENNINGEN GJELDER FRA UNDERSTELL NR.
OG BARE DERSOM KJØRETØYET ER I OVERENSSTEMMELSE MED NEDENSTÅENDE**

KJØRETØYETS HOVEDDATA som nyttes til utfylling av registreringsmelding og vognkort

Hva slag kjøretøy Lett varemotorsykkel		Kode 802	Årsmodell / registreringsår ¹⁾		Typegodkjenning nr. 37/67 T	
Fabrikkmerke (F) Tempo		Type eller modellbetegnelse 515 Transport			Kode 840/21	
Karosseriets art <input type="checkbox"/> 1. Lukket <input checked="" type="checkbox"/> 2. Åpent	Sittepl. inkl. fører 1 (2) ^{xx)}	Sittepl. i forsete	Største lengde 241 cm	Største bredde 113 cm	Største høyde cm	Understell nr. (G)
Gummidim. foran 3,00 x 18	ant. lag	Gummidimensjon bak 3,00 x 18		ant. lag	Drivstoff 1	Slagvolum 97 cm ³
Stålplasser	Lastepl. innv. leng. cm	Ant. aksler	Aksler m/drift	Aksler m/tvillinghj.	Akselavstand 156 cm	<input type="checkbox"/> 1. Riksdisp. 7 t. <input type="checkbox"/> 3. Riksdisp. 5 t. <input type="checkbox"/> 5. Lokaldi <input type="checkbox"/> 2. Riksdisp. 6 t. <input type="checkbox"/> 4. Riksdisp. 4 t. <input type="checkbox"/> 6. Spes.di
<input type="checkbox"/> 1. Håndtipp <input type="checkbox"/> 2. Envegs maskintipp	<input type="checkbox"/> 3. Trev m. tipp <input type="checkbox"/> 4. Tilh.feste	<input type="checkbox"/> 5. Prosskrok <input type="checkbox"/> 6. Kran	<input type="checkbox"/> 7. Lasteapp. <input type="checkbox"/> 8. Plogfeste	<input type="checkbox"/> 9. Utst. dyretr. <input type="checkbox"/> 0. Vinsj	Kilometerteller nr.	
AKSELTRYKKBeregning					Siste kj.merke	
Vekt	Foran	<input type="checkbox"/> Bak	Total	Tilhenger		
i driftsfærdig stand			165	Maks. tillatt tot. vekt av tilhenger		
av fører og passasjerer			75 (150) ^{xx)}	Med brems		
av nettolasten			150 (75) ^{xx)}	Uten brems		
Sum (akseltrykk)			390	Stempel og underskrift		

MERKINGENS PLASSERING

Fabrikasjonsplate

Innpreget typebet. og underst. nr. På venstre side av styrehodet

MOTOR

Fabrikat	"Sachs"	Slaglende	54 mm
Type	100/4S ABE 10153	Slagvolum	97 cm
Prinsipp	1 syl. 2 takt	Maks. ytelse	6,6 Hk. ved 5700 o/min.
Syl.diam.	48 mm		

TILBEHØR ETC.

Speil

Radiostøydemper Skjermet pluggchette med innebygget motstand

Tyverisikring Styrelås

SÆRLIGE FORBEHOLD

ANMERKNINGER TIL FØRSTE SIDE

- x) "Transport" er ikke anført på kjøretøyet.
- xx) Kjøretøyet kan fra fabrikk leveres med avtagbart sete for en passasjer. I vognkortet for eksemplarer utstyrt med slikt sete bes følgende anført i rubrikken for spesielle merknader: "Tillates brukt med ekstra avtagbart sete for en passasjer".



ELEKTRISK ANLEGG

		Lampeeffekt Watt
Fjernlys	1 stk. hvitt "Hella"	25
Nærlys	1 stk. hvitt "Hella"	25
Parkeringslys		
Tåke- eller grøftlys		
Baklys	1 stk. rødt "Hella"	5
Stoppllys	1 stk. oransje "Hella"	15
Nummerskiltlys	1 stk. hvitt i baklykt, samme pære for baklys	5
Refleksanordning	2 stk. røde bakover, 2 stk. gule fremover, "Hella" K11257	—
Horn	1 stk. "Unus" vekselstrømshorn	
Tenningsystem	Svinghjulsmagnet	
Akkumulator	Ingen	

BÆRENDE ELEMENTER

Ramme	Lukket rørramme		
Hjuloppheng foran	Teleskopgaffel	Antall hjul	3
Hjuloppheng bak	Uavfjæret bakaksel. (Varekasse opphengt i langsgående bladfjærer)	Setets lengde	30 cm
Støtdempere	Hydrauliske dempere innebygd i forgaffel		

BREMSER

Forbrems: "JØS" fullnavsbrems. Trommeldiameter 150 mm, båndbredde 30 mm. Wireoverføring

Bakbrems: "JØS" trommelbrems. Trommeldiameter 125 mm, båndbredde 20 mm. Stagoverføring

Parkeringsbrems: Sperremekanisme for bremsepedal

TRANSMISJON

Antall gear	4	Tannantall, foran	12	bak	52
Transmisjonsart	Kjede				
Tot. oversetn.forhold	9,9 (4. gear)				


LYDDEMPER


Innsugning: 1 stk. "Knecht" GD 805/7 evt. 1 stk. plastdemper med innsats 100 mm \varnothing x 70 mm ("Knecht Microstar")

Utblåsning: 1 stk. ca. 860 x 90 mm maks. \varnothing

ANMERKNINGER TIL ANNEN SIDE

Vegtrafikkavdelingen
etter fullmakt


Odd Schøyen


C.H. Seyffarth